

DIREKT BESCHICHTUNG **ALULINE**

SYSTEM	Trennwände mit systemeigenen Aluminiumprofilen
LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Melaminharz-Direktbeschichtung mit Mehrschicht-Spanträger beidseitig wasserfest verbunden
FARBE UND PLATTEN OBERFLÄCHE	WEISS oder HELLGRAU, FH, STANDARD oder SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. 10 cm Fußluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	32 mm ohne Profil, 35 mm mit Profil
PROFILE	ALU, Natureloxierung, runde Kanten, allseitig, umfassend, über der Vorderwand ein Stabilisationsprofil
WANDANSCHLUSS	Aluminium-U-Profil, natureloxiert, elementhoch, umgreifend, zum Ausgleich von Bautoleranzen
TÜRANSCHLAG	gefälzt, Schlossseite Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
TÜRBÄNDER	2 Stück Simmons Bänder, ab Türbreite von 80 cm 3 Stück
SCHLOSS	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC/PZ
BESCHLAGSGARNITUR	Edelstahl-Sicherheits-Drücker (U-Form), Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Gewindefuß mit Grundplatte aus verzinktem Stahl, Kunststoffmantel und trittfeste Kunststoffrosette grau, Fußluft einstellbar