

# HPL-KUNSTHARZBELAG **ALULINE** **AL**

SYSTEM	Trennwände mit systemeigenen Aluminiumprofilen
LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	<b>Beidseitig wasserfester 0,8 - 1,0 mm starker HPL-Kunstharzbelag mit Mehrschicht-Vollspanträgerplatte wasserfest verbunden</b>
FARBE UND PLATTEN-OBERFLÄCHE	SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. 10 cm Fußluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	32 mm ohne Profil, 35 mm mit Profil
PROFILE	ALU, Natureloxierung, runde Kanten, allseitig, umfassend, über der Vorderwand ein Stabilisationsprofil
WANDANSCHLUSS	Aluminium-U-Profil, natureloxiert, elementhoch, umgreifend, zum Ausgleich von Bautoleranzen
TÜRANSCHLAG	gefälzt, Schlossseite Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
TÜRBÄNDER	2 Stück Simmons Bänder, ab Türbreite von 80 cm 3 Stück
SCHLOSS	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC/PZ
BESCHLAGSGARNITUR	<b>Edelstahl-Sicherheits-Drücker</b> (U-Form), Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Gewindefuß mit Grundplatte aus verzinktem Stahl, Kunststoffmantel und trittfeste Kunststoffrosette grau, Fußluft einstellbar