



# COMPACTLINE **CL**

SYSTEM	Schlagwasser-, fließwasser- und dampfstrahlfeste Sanitärrennwände
LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	<b>HPL-COMPACT-KUNSTHARZPLATTE wasserfest</b>
FARBE UND PLATTEN OBERFLÄCHE	WEISS oder HELLGRAU, FH, STANDARD oder SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. 10 cm Fußluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	13 mm
KANTEN	Alle Kanten der Compactplatten im Sicht- und Griffbereich umfräst
PROFILE	Alu, Natureloxierung, grifffreundlich gerundete Softkanten
KOPFLEISTE	ALU-U-Profil, natureloxiert
WANDANSCHLUSS	U-Profil, Aluminium sichtbar, natureloxiert, elementhoch zum Ausgleich von Bautoleranzen
TÜRANSCHLAG	Gefälzt, ebenflächig einschlagend, Bandseite stumpf, Türdichtungsgummi als Sichtschutz zwischen Türe und Schild, bandseitig
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Compactbänder 100/70, Aluminium natureloxiert
SCHLOSS	Aufschraubschloss und Gegenkasten, Aluminiumsilber
BESCHLAGSGARNITUR	<b>Edelstahl-Sicherheits-Drücker</b> (U-Form), Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Höhenverstellbare Compacttrennwandstütze innenseitig befestigt, aus Aluminium, mit runder trittfester Aluminiumrosette, mit unsichtbarem Verstellfuß aus Edelstahl, Bodenplatte Edelstahl mit mindestens 2 Edelstahlschrauben arretiert