



DIREKT BESCHICHTUNG **SOFTLINE** **SL**

LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Melaminharz-Direktbeschichtung mit Mehrschicht-Spanträger beidseitig wasserfest verbunden
FARBE UND PLATTEN OBERFLÄCHE	WEISS oder HELLGRAU, FH, STANDARD oder SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH
GESAMTHÖHE	210 cm inkl. 10 cm Fußluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	32 mm
KANTEN	Alle Schnittkanten mit 2mm ABS-Kanten versehen
WANDANSCHLUSS	Aluminium U-Profil, naturfarben eloxiert, eingenetet zum Ausgleich von Bautoleranzen, Schattenfuge
TÜRANSCHLAG	ALU-Spezialprofil innenliegend auf Tür oder Schild – abhängig von der Aufgerichtung der Türe, natureloxiert oder pulverbeschichtet in RAL, eben eingenetet, Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Edelstahlband
SCHLOSS	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC/PZ
BESCHLAGSGARNITUR	Edelstahl-Sicherheits-Drücker (U-Form), Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Gewindefuß mit Grundplatte aus Edelstahl, Abdeckrohr und trittfeste Rosette, Edelstahl matt satiniert
HINWEISE	Sollten Ausschnitte im Bereich der Vormauerung erforderlich sein, ist eine Ausführung mit Schattenfuge nicht mehr möglich