



# HPL-KUNSTHARZBELAG **SOFTLINE** **SL**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| LIEFERUMFANG                 | Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel   |
| PLATTENAUFBAU                | <b>Beidseitig wasserfester 0,8 - 1,0 mm starker HPL-Kunstharzbelag mit Mehrschicht-Vollspanträgerplatte wasserfest verbunden</b>  |
| FARBE UND PLATTEN OBERFLÄCHE | SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH  |
| GESAMTHÖHE                   | 210 cm inkl. 10 cm Fußluft oder individuell als Boden-Deckenanlage  |
| ELEMENTDICKE                 | 32 mm   |
| KANTEN                       | Alle Schnittkanten mit 2mm ABS-Kanten versehen  |
| WANDANSCHLUSS                | Aluminium U-Profil, naturfarben eloxiert, eingenetet zum Ausgleich von Bautoleranzen, Schattenfuge  |
| TÜRANSCHLAG                  | <b>ALU-Spezialprofil</b> innenliegend auf Tür oder Schild - abhängig von der Aufgerichtung der Türe, natureloxiert oder pulverbeschichtet in RAL, eben eingenetet, Anschlagdämpfung mit Gummidichtung |
| TÜRBÄNDER                    | 3 Stück, 3-Rollen-Edelstahlband   |
| SCHLOSS                      | Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC/PZ   |
| BESCHLAGSGARNITUR            | <b>Edelstahl-Sicherheits-Drücker</b> (U-Form), Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt                                       |
| FÜSSE                        | Gewindefuß mit Grundplatte aus Edelstahl, Abdeckrohr und trittfeste Rosette, Edelstahl matt satiniert   |
| HINWEISE                     | Sollten Ausschnitte im Bereich der Vormauerung erforderlich sein, ist eine Ausführung mit Schattenfuge nicht mehr möglich   |