



TOPLINE 40/1HPL TL

LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Beidseitig 1,0 mm starker HPL-Kunstharzbelag mit Mehrschicht-Vollspanträgerplatte verbunden
FARBE UND PLATTENOBERFLÄCHE	SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. 10 cm Fußluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	40 mm
KANTENAUSBILDUNG	Alle Schnittkanten mit 2 mm ABS-Kanten versehen
PROFILE	Tür und Anschlag überfälzt mit Spezialprofil, innen und außen flächenbündig Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
KOPFLEISTE	Aufgesetztes AL-Formrohr 40/20, natur eloxiert, als Stabilisation über die gesamte Frontwand
WANDANSCHLUSS	Aluminium U-Profil, naturfarben eloxiert, eingenetut zum Ausgleich von Bautoleranzen, Schattenfuge
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Edelstahlband
SCHLOSS	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC
BESCHLAGSGARNITUR	Sicherheits-Drücker (U-Form) Edelstahl, Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Gewindefuß mit Grundplatte aus Edelstahl, Abdeckrohr und trittfeste Rosette, Edelstahl matt satiniert
INKLUDIERTES ZUBEHÖR	1 Wandtürpuffer, 1 Kleiderhaken je Türe
HINWEISE	Sollten Ausschnitte im Bereich der Vormauerung erforderlich sein, ist eine Ausführung mit Schattenfuge nicht mehr möglich