



ALU-SOFTLINE 32 DIREKT BESCHICHTUNG ↓

SYSTEM	Sanitärtrennwand mit absolut flächenbündiger Front auf der Kabinenaußenseite
LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	MELAMINHARZ-DIREKT BESCHICHTUNG mit Mehrschicht-Spanträger beidseitig wasserfest verbunden
FARBE UND PLATTEN OBERFLÄCHE	WEISS oder HELLGRAU, FH, STANDARD oder SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH
TÜRANSCHLAG	ALU-Spezialprofil innenliegend auf Tür oder Schild – abhängig von der Aufgehrichtung der Türe, natureloxiert, eben eingenetet, Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
WANDANSCHLUSS	Aluminium U-Profil, naturfarben eloxiert, zum Ausgleich von Bautoleranzen
KOPFLEISTE	Aluminium U-Profil, als Stabilisation über die gesamte Frontwand
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. 10 cm Fußluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	32 mm
KANTEN	Alle Schnittkanten mit 2 mm ABS-Kanten versehen
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Edelstahlband
SCHLOSS	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC
BESCHLAGSGARNITUR	SICHERHEITS-DRÜCKER (U-Form), Edelstahl, Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Gewindefuß mit Grundplatte aus Edelstahl, Abdeckrohr und trittfeste Rosette, Edelstahl matt satiniert
INKLUDIERTES ZUBEHÖR	1 Wandtürpuffer, 1 Kleiderhaken je Türe

