

**COMPACTLINE ↓**

SYSTEM	Schlagwasser-, fließwasser- und dampfstrahlfeste Sanitärtrennwände
LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	HPL-COMPACT-KUNSTHARZPLATTE wasserfest
FARBE UND PLATTENOBERFLÄCHE	WEISS oder HELLGRAU, FH, STANDARD oder SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH
TÜRANSCHLAG	Gefälzt, ebenflächig einschlagend, Bandseite stumpf, Türdichtungsgummi als Sichtschutz zwischen Türe und Schild, bandseitig
WANDANSCHLUSS	U-Profil, Aluminium sichtbar, natureloxiert, elementhoch zum Ausgleich von Bauleranzen
KOPFLEISTE	ALU-U-Profil, natureloxiert oder unsichtbar befestigt
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. 10 cm Fußluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	13 mm
KANTEN	Alle Kanten der Compactplatten im Sicht- und Griffbereich umfräst
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Compactbänder 100/70, Aluminium natureloxiert
SCHLOSS	Aufschraubschloss und Gegenkasten, Aluminiumsilber
BESCHLAGSGARNITUR	Edelstahl-Sicherheits-Drücker (U-Form), Rundrosetten, innen Drehknopf, außen Rot-Weiß-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Höhenverstellbare Compacttrennwandstütze innenseitig befestigt, aus Aluminium, mit runder trittfester Aluminiumrosette, mit unsichtbarem Verstellfuß aus Edelstahl, Bodenplatte Edelstahl mit mindestens 2 Edelstahlschrauben arretiert

